

GET IT NOW!!

ครองใจ...ทั่วประเทศ กับโมบาย
รถยนต์นิยม



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



เชื่อมต่อกับความถี่ที่กว้างขึ้น

SPECIFICATIONS

- 199 CHANNELS, FOR AMATEUR RADIO
- 160 CHANNELS, 20 MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- 2 TONE / 5 TONE
- DTMF FUNCTION
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- SUPER HIGH POWER
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- MICROPHONE CONTROL SETUP
- VOICE CONTROL 5 LEVELS

144-147 MHz.
New! BAND PLAN

160 CH
New! BAND PLAN
205 - 244.0075MHz

2 YEARS
WARRANTY



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



SET UP NAME



DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กั้นสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเช็คความพร้อมของสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TM-481DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 147.0000MHz.
CHANNEL SPACING	25KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
MICROPHONE IMPEDANCE	2K Ohm.
CURRENT STAND-BY	40 mA.
WORKING TEMPERATURE	-10°C to + 60°C (+14°F~+140°F)
DIMENSIONS	140x40x145mm (HxWxD)
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	Less than 5%
SENSITIVITY	-120dBm/ 12dB. SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	-122dBm
SELECTIVITY	70 dB.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>2.0W. (8 Ω.<8% distortion)

Accessories




MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES




MOBILE BRACKET

SPECIFICATION (TM-581DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	5 Ohm.
MICROPHONE IMPEDANCE	2K Ohm.
CURRENT STAND-BY	45 mA.
WORKING TEMPERATURE	-10°C to + 60°C (+14°F~+140°F)
DIMENSIONS	140x40x145mm (HxWxD)
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	Less Than 5% (Narrow Band)
SENSITIVITY	-120dBm/ 12dB. SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	-122dBm
SELECTIVITY	>65dB.
SPURIOUS RADIATION	-63dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	>2.0W. (8 Ω.<8% distortion)



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL