



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio



โดดเด่น...ทุกมุมมอง

SPECIFICATIONS

- 160 CHANNELS , 39 FREE MEMORIES
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- DCS 214 CODES / 51 GROUPS OF CTCSS
- AUTO POWER OFF (APO)
- VOX SENSITIVITY (VOX)
- SCAN SKIP MEMORIES
- EMERGENCY CHANNEL
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1200 mAh.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



DUPLEX FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่ามระลอกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : HERO-X5 Plus

Accessories For : HERO-X5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC \pm 20%
FREQUENCY STABILITY	\pm 5ppm
BATTERY LIFE	1200 mAh.
OPERATION TEMPERATURE	-20 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C
DIMENSIONS	90 x 51 x 28 mm
WEIGHT	180 (whit battery)
COLOR	Red

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	FM (F3E)
MODULATION LIMITING	0.3-2.45 KHz./ 20dB Up.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
FREQUENCY STABILITY	\pm 5ppm.
AUDIO DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	<0.25 μ v.
SPURIOUS RESPONSE	60 dB.
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	63dB.
AUDIO OUTPUT POWER	400 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% 8 Ω Speaker



Battery 1200mAh.



Desktop Charger



Adapter



Antenna



Small Talk



Cigarette Lighter



Belt Clip



Hand Strap



User's Manual

บริษัท เวิลด์ ไวร์ เรดิโอ จำกัด

9/12,14 หมู่3 ถ.ตลิ่งชันสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world_wireradio@hotmail.com

Website : www.worldwireradio.com