



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015

144-147 MHz.
New! BAND PLAN

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!
SUPER HIGH POWER
กำลังส่ง แรงจัด
ชัดจริง!!

ตอบโจทยทุกพื้นที่การใช้งาน

SPECIFICATIONS

- 199 CHANNELS
- SUPER HIGH POWER
- VOICE CONTROL 5 LEVEL
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ROGOR BEEP SOUND (ROG)
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- BATTERY Li-PO 2000 mAh.
- VOX SENSITIVITY
- DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2000 mAh.



SUPER HIGH POWER



VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่ามสะดวงทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยการรับค่าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-741H Plus)

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 147.0000 MHz.
CHANNEL	199 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC $\pm$ 20%
FREQUENCY STABILITY	$\pm$ 5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (2000mAh)
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	94x51x18 mm (H x W x D)
WEIGHT	165g (whit out battery)
COLOR	Black



BATTERY 2000 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION TYPE	FM (F3E)
ADJACENT CHANNEL POWER	73dB.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	$\pm$ 500Hz.
SPURIOUS EMISSION	70dB.
AUDIO DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25 μ V at 12 dB/SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158 μ V
SELECTIVITY	<-70dBm.
INTERMODULATION	70dB.
SPURIOUS REJECTION	70dB.
AUDIO OUTPUT	$\geq$ 500mW.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8 Ω Speaker

บริษัท เวิลด์ วาย เวิร์ด จำกัด

9/12,14 หมู่3 ถ.ดลิ่งชั้นสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world_wireradio@hotmail.com

Website : www.worldwireradio.com