



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!

**รองรับการรับฟัง
FM RADIO 87.5-108.0 MHz.**

**1 YEAR
WARRANTY**

**160^{CH}
New! BAND PLAN**

ฟังก์ชันหน้าเครื่อง...ใช้งานสะดวก

SPECIFICATIONS

160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES

VOICE CONTROL 5 LEVELS

ROGER BEEP SOUND (ROG)

DUPLEX FUNCTION

HIGH/LOW POWER

FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.

SCAN FUNCTION

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

TIME-OUT TIMER

Etc.



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1600 mAh.



214 CODES OF DCS



SET UP NAME

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กั้นสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง




ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พาสิน
ค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค่าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-246)

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC
FREQUENCY STABILITY	± 5ppm
BATTERY LIFE	1600 mAh.
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	105 x 54 x 32 mm
WEIGHT	205 (whit battery)
COLOR	Red

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	FM (F3E)
MODULATION LIMITING	0.3-2.45 KHz./ 20dB Up.
SPURIOUS AND HARMONIC	< -63 dBm.
AUDIO DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	<0.25µV.
SPURIOUS RESPONSE	60 dB.
SELECTIVITY	< -63 dB.
AUDIO OUTPUT POWER	400 mW.
AUDIO DISTORTION	≤ 5%

ACCESSORIES

T.C. COM[®]



BATTERY 1600 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL

บริษัท เวิลด์ วาย เวิลด์ จำกัด

9/12,14 หมู่3 ถ.ติ่งชั้นสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world_wireradio@hotmail.com

Website : www.worldwireradio.com