

**GET IT NOW!!**

นวัตกรรมใหม่...ของเครื่องโมบาย

**DOUBLE  
SPEAKER**



องค์กรแห่งแรกของไทย



ผู้จัดทำมาตรฐานคุณภาพและบริหารด้านวิศวกรรม  
ISO 9001 : 2015



หน้าจอสถิตขนาด 2 นิ้ว

**SPECIFICATIONS**

- 160 CHANNEL AND 140 FREE MEMORIES
- VOICE CONTROL
- SUPER HIGH POWER
- 2TONE/ 5TONE/ DTME (with software)
- 2 FREQUENCY STAND BY
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 51 GROUP OF CTCSS
- DOUBLE SPEAKER
- TIME-OUT TIMER



2 FREQUENCY STAND BY



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



SET UP NAME



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

# ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พรโมบิล)  
หรือ จัดส่งพาร์ทมาที่ปรินซิปี



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทางสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบปะและขอความช่วยเหลือจากช่างเทคนิค  
ประจำรถบริการลูกค้าสัมพันธ์



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง  
ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ที่ ศูนย์บริการหลังการขาย  
ตามท้องที่ในกรุงเทพมหานคร

2. มาส่งที่ส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ  
โดยการนำค่าตัวรถส่งมาขอทำการจัดส่ง  
สินค้าไปยัง ศูนย์บริการหลังการขาย...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์  
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมหรือ  
ทำการเช็คขอให้บริการที่อื่น ๆ ท่านสามารถ  
พาสินค้ามาส่งรถเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที  
โดยการส่งของมาที่รถบริการที่พร้อม  
ให้ท่านบริการ เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (TM-591DTV Plus)

## Accessories For : TM-591DTV Plus

### GENERAL

FREQUENCY RANGE	TX : 245.0000-246.9875 MHz. RX : 245.0000-246.9875 MHz. FM : 87.50-108.0 MHz.
NUMBEL OF CHANNELS	300 CHANNELS
CHANNEL SPACING	25 KHz. (wide band)
PHASE-LOCKED STEP	12.6 KHz.
OPERATING VOLTAGE	13.8V DC $\pm$ 15%
SQUELCH	Carrier/ CTCSS/ DCS/ STONE / ZTONE/ DTMF
FREQUENCY STABILITY	$\pm$ 2.5ppm
OPERATING TEMPERATURE	-20-60°C
DIMENSIONS (WxHxD)	139x40x212mm (WxHxD)
WEIGHT	1260g. (with microphone)

### TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : <10w. /Mid <5w / Lo : <1w.
MODULATION	16K @F3E
ADJACENT CHANNEL POWER	$\geq$ 70dB
HUM & NOISE	$\geq$ 40dB
SPURIOUS EMISSION	$\geq$ 70dB
AUDIO RESPONSE	+1--3dB (0.3-3KHz)
AUDIO DISTORTION	$\leq$ 5%

### RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	$\leq$ 0.25 $\mu$ V
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	$\geq$ 70dB
AUDIO RESPONSE	+1--3dB (0.3-3KHz)
HUM & NOISE	$\geq$ 45dB
AUDIO DISTORTION	$\leq$ 5%
AUDIO POWER OUTPUT	$>$ 2w@10%

## SPENDER<sup>®</sup>



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL

บริษัท เวิลด์ วิทยุ เติมโม จำกัด

9/12,14 หมู่3 ต.ศรีจันทร์สุพรรณบุรี อ.บางม่วง จ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world\_wireradio@hotmail.com

Website : www.worldwireradio.com