

GET IT NOW!!

นวัตกรรมใหม่...ของเครื่องโมบาย

ขนาดเล็ก
ง่ายต่อการติดตั้ง



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



ควบคุมการทำงานผ่านโมดูลคริป

SPECIFICATIONS

- 256 CHANNELS, FOR AMATEUR RADIO
- 160 CHANNELS, 96 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- DIMENSIONS : 10.5 x 15.5 x 3cm (WxHxD)
- WEIGHT 700g.
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- BACKLIGHT COLOR
- MICROPHONE CONTROL SETUP
- VOICE CONTROL 5 LEVELS

144-147 MHz.
New! BAND PLAN

160 CH
New! BAND PLAN
240 - 256.9999 MHz

2 YEARS WARRANTY



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



SET UP NAME



DUPLEX FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย


- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ตามสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พาด
สินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาดสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TM-431DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 147.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	w: 10.5 /H: 15.5/ D: 3 cm
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	70 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 70 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker

Accessories

SPENDER®
The Perfect Two Way Radios



Microphone



DC Power Cable



Spare Fuses



Mobile Bracket



Tapping Screws



User's Manual

SPECIFICATION (TM-531DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	45 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	w: 10.5 /H: 15.5/ D: 3 cm
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	60dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 2.0 W.
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker