



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

MIL - STD 810

C/D/E/F/G

1 YEAR
WARRANTY

**เข้าตังใจ ตำรวจ ทหาร
ข้าราชการ และ รัฐวิสาหกิจ**

SPECIFICATIONS

136.0000-174.0000MHz.

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

DCS 214 CODES/ 51 GROUP OF CTCSS

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

ROGER BEEP SOUND (ROG)

DUPLEX FUNCTION

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

SCAN FUNCTION

TIME-OUT TIMER



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1200 mAh.



214 CODES OF DCS



SET UP NAME

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กานสะดวกทั่วประเทศ



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พาสิน
ค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
พาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCG-3674)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	136.0000 – 174.0000 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz. / 25 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm
OPERATING TEMPERATURE RANGE	- 20 C to + 50 C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	98 x 57 x 37 mm. (H x W x D)

TRANSMITTER

POWER OUTPUT	Hi 5w. / Lo : 1w.
TRANSMITTING CURRENT	Hi < 1.5A/ Lo < 0.8A
ADJACENT CHANNEL POWER	≤ -70 dBm.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%

RECEIVER

SENSITIVITY	< 0.25μV at 12 dB. / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158μV.
SELECTIVITY	-70 dBm.
INTERMODULATION REJECTION	70 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

T.C. COM[®]



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL

บริษัท เวิลด์ วาย เรดิโอ จำกัด

9/12,14 หมู่3 ถ.คลังสินค้าสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world_wiradio@hotmail.com

Website : www.worldwiradio.com